

Evolution® 200



A konyhamalacok előnyei

- Az élelmiszerhulladékot pillanatok alatt apró darabokra őrli és a lefolyóba engedi
- Használata tiszta, higiénikus, kényelmes és egyszerű
- Egyszerű módja az élelmiszerhulladékok otthoni kezelésének, az őrléssel ugyanis kevesebb szemet kerül a szemetesbe
- Megszünteti a szemetesből áradó kellemetlen szagokat
- Új és már meglévő konyhákba is beépíthető bármilyen mosogató alá, kevés helyet foglal el
- Ajánljuk környezettudatosan gondolkodó embereknek, használatával kevesebb élelmiszerhulladék halmozódik fel a szemétkosarakban, így csökkentve a károsanyagkibocsátást

Termékjellemzők

- Evolution zajsűrő technológia 60%-kal halkabb, mint az alap Model 45+ típus
- Evolution 3-fokozatú őrleendszer
- Automatikus forgásirány váltás
- Nagy nyomatékú Dura-Drive™ indukciós motor
- Beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt nyomógombbal
- 6 év garancia
- Rozsdamentes kamra és tárcsa
- Túlterhelés elleni védelem
- Quick Lock® szerelés a gyorsabb és könnyebb telepítés érdekében

Terméktulajdonságok röviden

Élelmiszer-hulladék daráló - InSinkErator® Evolution 200 3-fokozatú őrleendszer, csendes technológia, 0,75 LE (230V) indukciós motor, automatikus forgásirány váltás, rozsdamentes kamra és tárcsa, beépített levegőkapcsoló króm és szálcsiszolt nyomógombbal.

Garancia: 6 év


Az InSinkErator garanciális feltételeiről a használati útmutatóból tájékozódhat.

Tételes adagolás



Azok számára, akik előnyben részesítik a lefolyó fedelén kialakított be- és kikapcsolót, az InSinkErator kínálatában megtalálja a szükséges tartozékokat. (Nem kompatibilis minden modellel.)

Méretetek (mm)



Evolution 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

Az InSinkErator fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a termék jellemzőit előzetes értesítés nélkül. Ez a típusú hulladék daráló háztartási használatra készült. Ipari felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.

Műszaki adatok

Adagolás	Folyamatos
Ki/be kapcsolás	Fali kapcsoló vagy levegőkapcsoló
Motor	Egy fázisú indukciós
Forgásirány	Automatikus irányváltás
Üzemeltetés	Időszakos
Kenés	Állandó kenésű alsó és felső csapágyak
Súly (kb.)	11,6 kg
Burkolat színe	Rozsdamentes acél és szürke TEN-1706
Teljes magasság	344 mm
Őrleendszer	3 tárcsás rendszer, teljesítményfokozó áramkör, processzor vezérlés

Zajsűrő rendszer	Anti-Vibrációs rögzítés és lefolyó csatlakozás Több rétegű zaj csillapítás, csendes mosogató csatlakozás Rozsdamentes szűrő és csatlakozó
Őrlőkamra kapacitás	1180 ml
Motor védelem	Túlterhelés védelem
Átlagos vízhasználat	Átlagosan 4 liter/fő/nap
Átlagos energia felhasználás	1/2 kWh/hó
Lefolyó csatlakozás	3,5" (38,1 mm) Anti-Vibrációs tömlő
Mosogatógép csatlakozás	Igen

Volt/Hz	LE	Fordulatszám	Átlagos teljesítmény
120V, 60 Hz	1.0	1725	10.2 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	370 W

Töltse le a QR kódot telefonjára!

